

漏水探知器

〔ハンディタイプ〕

LD-7

(特許申請中)



ISO 9001 認証取得 (QM4215)

管路システムのサポートメーカー
フジテコム

漏水探知器 (ハンディタイプ) LD-7

簡単な操作・作業性と優れた探知力！

音聴調査では昼夜を問わず、体力と集中力が要求されます。「漏水探知器LD-7」は小型・軽量化により、優れた作業性と簡便な操作性を実現し、作業効率を高めました。

特長

- ① 新採用の防振ゴムが風音・センサノイズを大幅にカット(特許申請中)(特願平9-0135163)
- ② 小型・軽量
- ③ 優れた作業性。
- ④ センサ感度400%アップ(当社従来器比)
- ⑤ 低消費電力(連続使用50時間/無信号時)

構成

- ① 本体(アンプ)(ピックアップケーブル0.8m付) 1
- ② ピックアップセンサ..... 1
- ③ ヘッドホン 1
- ④ 感振棒(2本継ぎ)..... 1
- ⑤ 収納ケース(アルミ製)..... 1
- ⑥ 取扱説明書 1
- ⑦ 保証書 1
- ⑧ 乾電池(単3)..... 2

性能・機能

感度・音量調整	ボリューム
バッテリー警告	LED(消灯)
検出方法	ヘッドホンによる音声検出
ライト	LED(ボリュームのスイッチON時)

仕様

● 本体(アンプ)

増幅度	56dB
消費電流	20mA以下(無信号時)
周波数特性	100Hz~1kHz
動作温度	-5~+55℃
電源	単3乾電池×2本
外形寸法	145(W)×30(D)×68(H)mm
重量	230g(ピックアップケーブル 0.8m含む)

● ピックアップセンサ

方式	圧電型加速センサ
感度	1.00V/g(400Hz時)
外形寸法/重量	φ76×49(H)mm(本体部: φ32×37mm)/220g

● ヘッドホン

インピーダンス	20Ω(ステレオ)
---------	-----------

● 感振棒(2本継ぎ)

外形寸法	φ8×340(L)mm / φ8×330(L)mm
------	---------------------------

△ 本器をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

● 一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。

ISO 9001 認証取得(QM4215)

管路システムのサポートメーカー

フジテコム株式会社

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2丁目20番地 翔和秋葉原ビル
TEL(03)3862-3196/FAX(03)3866-1979 ホームページ <http://www.fujitecom.co.jp/>

札幌 TEL(011)864-9511 FAX(011)864-9507
仙台 TEL(022)222-2011 FAX(022)261-2497
東京 TEL(03)3865-2960 FAX(03)3865-2964
信越 TEL(026)232-3521 FAX(026)232-2197
名古屋 TEL(062)933-489 FAX(052)933-4894
テレホン技術サービス TEL(048)479-0583
大阪 TEL(06)6362-6755 FAX(06)6362-6759
広島 TEL(082)261-0939 FAX(082)261-0948
九州 TEL(092)474-3225 FAX(092)474-3894
計装システム課 TEL(048)482-8777 FAX(048)477-4724
技術開発・トレーニングセンター TEL(048)479-0581 FAX(048)479-0584

営業品目

漏水調査機器 管路探査機器 埋設物探査機器 水圧測定機器 流量測定機器 監視システム機器 工事用機器 水質測定機器 ガス検知機器 防災・災害対策機器 他

代理店